


مفصل‌ها رزینی

CAST RESIN SPLICING KIT





مفصل‌ها رزینی

CAST RESIN SPLICING KIT

شرکت برنا الکترونیک در سال ۹۳ پس از دو سال دانش و پژوهش، جهت اتصال کابل‌های LV و مخابراتی موفق به تولید مفصل‌های رزینی گردید.

این محصول با کیفیت، مناسب با هر نوع شرایط آب و هوایی و سازگار با محیط می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابل اتصال شود که مطابق با خواست کارفرمایان و پیمانکاران اجرایی در سه تیپ دوراهی، سه‌راهی T و سه‌راهی Y گردیده است.









مناسب برای اتصال کابل و یا هادی‌های عایق شده با PVC، PE، VPE و EPR (به عنوان مثال YY (A) N، MYN، TT) همراه یا بدون هادی هم‌مرکز و همچنین برای هادی‌های آلومینیوم و مس.




CONTENTS

فهرست

انواع قالب مفصل های رزینی شرکت برنا الکترونیک

صفحه	نام محصول	TYPE	شماتیک محصول	تصویر محصول
6	Straight Shape	BM10		
7		BM11		
8		BM12		
9		BM13		
10		BM14		
11		BM15		
12		BM 16		
13	T Shape	BT1		
14		BT2½		
15		BT4		
16	Y Shape	BY1		
17	Straight Shape	BF11		



ویژگی‌ها

- موارد کاربری
 - فضای‌های بسته
 - فضای‌های باز
 - زیرزمین
 - درون آب
 - کانال‌ها
 - مصارف مخابراتی
- سطح ولتاژ
 - U_0/U_m 0.6/1 (1.2) kV
 - مطابق با استاندارد EN 50393
- استانداردها
 - استاندارد برق: BS 7888-3
 - استاندارد نفت: IPS-M-TP-750/11
- ابعاد کم حجم
- امکان مشاهده داخل مفصل، قبل از ریخته‌گری
- قالب‌های پلاستیکی شفاف ضد ضربه، با کیفیت بالا
- پایدار در برابر اشعه UV
- مناسب برای عملیات‌های فوری
- ضدآب در طول وتقاطعات
- صرفه جویی در زمان و هزینه به واسطه مونتاژ سریع و آسان
- دهانه پرکننده بزرگ به منظور تسهیل ریخته‌گری
- مقاوم در برابر عوامل شیمیایی نظیر کلر
- مقاوم در برابر عناصر قلیایی خاکی
- عایقی الکتریکی بالا
- مقاومت مکانیکی بالا

CHARACTERISTICS

- Compact dimensions
- Splice site visible before casting
- High-quality transparent shockproof plastic moulds
- Stabilized against UV rays
- Ready for immediate operation
- Waterproof
- Quick and simple assembly
- Wide opening for easy casting
- Resistant to chemical agents like Chlorine
- Resistant to alkaline earth elements
- High electrical insulating values
- High mechanical strength

Application

- Indoor
- Outdoor
- Underground
- Water
- Canal
- Installation duct

Voltage Level

- U_0/U_m 0.6/1 (1.2) kV
- In accordance with EN 50393

Standards


- POWER Standard: BS 7888-3
- OIL Standard: IPS-M-TP-750/11



مفصل رزینی دوراهی

BM11 Cast Resin Splicing Kit Straight Shape

↑ H:50 ↔ L:190 Ⓞ D:36mm



مفصل دوراهی BM11 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۱۴ تا ۶ و قطر ۶ تا ۲۴ میلیمتر طبق جداول زیر کاربرد دارد.

اطلاعات مفصل

نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BM11	6 to 24	20	170

نوع کابل

5X	4X	3X	2X	1X
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
4	4	4	4	4
6	6	6	6	6
-	10	10	10	10
-	-	16	16	16
-	-	-	-	25
-	-	-	-	35
-	-	-	-	50
-	-	-	-	70

اقلام موجود همراه محصول


تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیوایدر	چسب آببندی	قیف
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



مفصل رزینی دوراهی

Cast Resin Splicing Kit Straight Shape BM10

↑ H:38 ↔ L:150 Ⓞ D:29mm



مفصل دوراهی BM10 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۱۵ تا ۲/۵ و قطر ۴ تا ۲۰ میلیمتر طبق جداول زیر کاربرد دارد.

اطلاعات مفصل


نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BM10	4 to 20	15	80

نوع کابل

5X	4X	3X	2X	1X
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
-	4	4	4	4
-	-	6	6	6
-	-	-	10	10
-	-	-	-	16
-	-	-	-	25

اقلام موجود همراه محصول


تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیوایدر	چسب آببندی	قیف
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



مفصل رزینی دو راهی

BM13 Cast Resin Splicing Kit Straight Shape

↑ H:75 ↔ L:360 Ⓞ D:55 mm



مفصل دوراهی BM13 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۵ تا ۵۰ و قطر ۱۶ تا ۴۳ میلیمتر طبق جداول زیر کاربرد دارد.

اطلاعات مفصل

نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BM13	16 to 43	70	750

نوع کابل

5X	4X	3X	2X	1X
6	4	6	16	70
10	6	10	25	95
16	10	16	35	120
25	16	25	50	150
35	25	35	70	185
50	35	50	95	240
-	50	70	-	-

اقلام موجود همراه محصول


تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیواید	چسب آببندی	قیف
۱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-



مفصل رزینی دو راهی

Cast Resin Splicing Kit Straight Shape BM12

↑ H:63 ↔ L:260 Ⓞ D:47 mm



مفصل دوراهی BM12 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۵ تا ۱۶ و قطر ۱۴ تا ۳۵ میلیمتر طبق جداول زیر کاربرد دارد.

اطلاعات مفصل

نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BM12	14 to 35	30	370

نوع کابل

5X	4X	3X	2X	1X
2.5	2.5	4	4	50
4	4	6	6	70
6	6	10	10	95
10	10	16	16	120
16	16	25	25	150
-	25	35	35	185
-	-	50	50	-

اقلام موجود همراه محصول


تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیواید	چسب آببندی	قیف
۱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-



مفصل رزینی دو راهی

Cast Resin Splicing Kit Straight Shape BM14

↑ H:80 ↔ L:360 ⊙ D:75mm



مفصل دوراهی BM14 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۱۴x۱۰ تا ۷x۵ و قطر ۲۰ تا ۴۴ میلیمتر طبق جدول زیر کاربرد دارد.

اطلاعات مفصل

نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BM14	20 to 44	150	1300

نوع کابل

نوع کابل	5X	4X	3X	2X	1X
10	10	16	16	25	120
16	16	25	25	35	150
25	25	35	35	50	185
35	35	50	50	70	240
50	50	70	70	95	300
70	70	95	95	120	400

اقلام موجود همراه محصول


تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیوایدر	چسب آببندی	قیف
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-



مفصل رزینی دو راهی

Cast Resin Splicing Kit Straight Shape BM15

↑ H:140 ↔ L:530 ⊙ D:110mm



مفصل دوراهی BM15 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۴۰x۱۰ تا ۱۲۰x۵ و قطر ۳۵ تا ۶۵ میلیمتر طبق جدول زیر کاربرد دارد.

اطلاعات مفصل



نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BM15	35 to 65	240	4200

نوع کابل

نوع کابل	5X	4X	3X	2X	1X
35	35	70	95	95	400
50	50	95	120	120	500
70	70	120	150	150	-
95	95	150	-	185	-
120	120	-	-	240	-

اقلام موجود همراه محصول

تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیوایدر	چسب آببندی	قیف
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-




مفصل رزینی سه راهی

BT1

Cast Resin Splicing Kit T Shape

↑ H:140 ↔ L:240 Ⓣ D:52mm



مفصل سه راهی BT1 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۵ تا ۱۶x۱۶ و قطر ۱۴ تا ۳۵ میلیمتر طبق جداول زیر کاربرد دارد

اطلاعات مفصل

نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BT1	14 to 35	-	520

نوع کابل

5X	4X	3X	2X	1X
2.5	2.5	4	4	50
4	4	6	6	70
6	6	10	10	95
10	10	16	16	120
16	16	25	25	150
-	25	35	35	185
-	-	50	50	-

اقلام موجود همراه محصول

تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیوایدر	چسب آببندی	قیف
۱	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓




مفصل رزینی دو راهی

BM16

Cast Resin Splicing Kit Straight Shape

↑ H:160 ↔ L:700 Ⓣ D:125mm



مفصل دوراهی BM16 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۱۵ تا ۳۳x۱۸۵ و قطر ۴۵ تا ۸۰ میلیمتر طبق جداول زیر کاربرد دارد.

اطلاعات مفصل


نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BM16	45 to 80	400	6400

نوع کابل

5X	4X	3X	2X	1X
70	150	150	-	-
95	185	185	-	-
120	240	240	-	-
150	-	-	-	-
185	-	-	-	-

اقلام موجود همراه محصول

تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیوایدر	چسب آببندی	قیف
۴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-




مفصل رزینی سه راهی

BT4

Cast Resin Splicing Kit T Shape

H:262 ↔ L:432 Ⓞ D:110mm



مفصل سه راهی BT4 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۱۲×۱ تا ۷×۵ و قطر ۲۵ تا ۵۲ میلیمتر طبق جداول زیر کاربرد دارد.

اطلاعات مفصل

نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BT4	25 to 52	-	3200

نوع کابل

5X	4X	3X	2X	1X
10	16	16	25	120
16	25	25	35	150
25	35	35	50	185
35	50	50	70	240
50	70	70	95	300
70	95	95	120	400

اقلام موجود همراه محصول

تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیوایدر	چسب آببندی	قیف
۲	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓




مفصل رزینی سه راهی

BT2 1/2

Cast Resin Splicing Kit T Shape

H:190 ↔ L:305 Ⓞ D:75mm



مفصل سه راهی BT2 1/2 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۷×۵ تا ۱۲×۵ و قطر ۲۰ تا ۴۴ میلیمتر طبق جداول زیر کاربرد دارد.

اطلاعات مفصل

نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BT2 1/2	20 to 44	-	1150

نوع کابل

5X	4X	3X	2X	1X
6	4	6	16	70
10	6	10	25	95
16	10	16	35	120
25	16	25	50	150
35	25	35	70	185
50	35	50	95	240
-	50	70	-	-

اقلام موجود همراه محصول

تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیوایدر	چسب آببندی	قیف
۱	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓




مفصل رزینی دوراهی یک سر تخت

BF11

Cast Resin Splicing Kit
Straight Shape

↑ H:50 ↔ L:190 ⊙ D:36 mm



مفصل دوراهی BF11 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۱/۵ تا ۳x۱۶ تا قطر ۶ تا ۲۴ میلیمتر طبق جداول زیر کاربرد دارد.

اطلاعات مفصل

نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BF11	6 to 24	20	170

نوع کابل

نوع کابل	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
5X	20	170
4X	20	170
3X	20	170
2X	20	170
1X	20	170

اقلام موجود همراه محصول

تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیوایدر	چسب آببندی	قیف
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




مفصل رزینی سه راهی

Cast Resin Splicing Kit
Y Shape

BY1

↑ H:75 ↔ L:135 ⊙ D:44 mm



مفصل سه راهی BY1 شرکت برنا الکترونیک، به منظور اتصال کابل های سایز ۱/۵ تا ۱۰x۱۰ تا قطر ۴ و ۶ تا ۲۴ میلیمتر طبق جداول زیر کاربرد دارد.

اطلاعات مفصل

نوع مفصل	قطر بیرونی کابل (mm)	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
BY1	6 to 24	-	170

نوع کابل

نوع کابل	تعداد زوج	حجم رزین (ml)
5X	20	170
4X	20	170
3X	20	170
2X	20	170
1X	20	170

اقلام موجود همراه محصول

تعداد بسته رزین	رزین	قالب	بروشور	دربوش	دستکش	دیوایدر	چسب آببندی	قیف
1	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-






قطر کابل و ابعاد قالب مفصل های رزینی






TYPE	TYPE CODE	Dimention (mm)				Pair
		L	H	D	Cable Outer Dia.	
T Shape	BT1	240	140	52	14 to 35	-
	BT2½	305	190	75	20 to 44	-
	BT4	432	262	110	25 to 52	-
Y Shape	BY1	135	75	44	6 to 24	-
Straight Shape	BF11	190	50	36	6 to 24	20






قطر کابل و ابعاد قالب مفصل های رزینی






TYPE	TYPE CODE	Dimention (mm)				Pair
		L	H	D	Cable Outer Dia.	
Straight Shape	BM10	150	38	29	4 to 20	15
	BM11	190	50	36	6 to 24	20
	BM12	260	63	47	14 to 35	30
	BM13	360	75	55	16 to 43	70
	BM14	360	80	75	20 to 44	150
	BM15	530	140	110	35 to 65	240
	BM16	700	160	125	45 to 80	400

نوع کابل






BM13				
				
5X	4X	3X	2X	1X
6	4	6	16	70
10	6	10	25	95
16	10	16	35	120
25	16	25	50	150
35	25	35	70	185
50	35	50	95	240
-	50	70	-	-






BM14				
				
5X	4X	3X	2X	1X
10	16	16	25	120
16	25	25	35	150
25	35	35	50	185
35	50	50	70	240
50	70	70	95	300
70	95	95	120	400






BM15				
				
5X	4X	3X	2X	1X
35	70	95	95	400
50	95	120	120	500
70	120	150	150	-
95	150	-	185	-
120	-	-	240	-

BM16				
				
5X	4X	3X	2X	1X
70	150	150	-	-
95	185	185	-	-
120	240	240	-	-
150	-	-	-	-
185	-	-	-	-






CORES & SECTION






BM10				
				
5X	4X	3X	2X	1X
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
-	4	4	4	4
-	-	6	6	6
-	-	-	10	10
-	-	-	-	16
-	-	-	-	25

BM11				
				
5X	4X	3X	2X	1X
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
4	4	4	4	4
6	6	6	6	6
-	10	10	10	10
-	-	16	16	16
-	-	-	-	25
-	-	-	-	35
-	-	-	-	50
-	-	-	-	70






BM12				
				
5X	4X	3X	2X	1X
2.5	2.5	4	4	50
4	4	6	6	70
6	6	10	10	95
10	10	16	16	120
16	16	25	25	150
-	25	35	35	185
-	-	50	50	-






نوع کابل






BY1				
				
5X	4X	3X	2X	1X
-	1.5	1.5	1.5	1.5
-	2.5	2.5	2.5	2.5
-	4	4	4	4
-	6	6	6	6
-	10	10	10	10
-	-	16	16	16
-	-	-	-	25
-	-	-	-	35
-	-	-	-	50
-	-	-	-	70

BF11				
				
5X	4X	3X	2X	1X
-	-	1.5	-	-
-	-	2.5	-	-
-	-	4	-	-
-	-	6	-	-
-	-	10	-	-
-	-	16	-	-

CORES & SECTION

BT1				
				
5X	4X	3X	2X	1X
2.5	2.5	4	4	50
4	4	6	6	70
6	6	10	10	95
10	10	16	16	120
16	16	25	25	150
-	25	35	35	185
-	-	50	50	-

BT2½				
				
5X	4X	3X	2X	1X
6	4	6	16	70
10	6	10	25	95
16	10	16	35	120
25	16	25	50	150
35	25	35	70	185
50	35	50	95	240
-	50	70	-	-

BT4				
				
5X	4X	3X	2X	1X
10	16	16	25	120
16	25	25	35	150
25	35	35	50	185
35	50	50	70	240
50	70	70	95	300
70	95	95	120	400

STANDARDS

استانداردها

POWER Standard: BS 7888-3

OIL Standard: IPS-M-TP-750/11



HSE - MS



وزن و حجم رزین در محصولات

حجم مجموع رزین	وزن مجموع رزین	نوع محصول	ردیف
80 mL	105 g	BM10	1
170 mL	220 g	BM11	2
370 mL	480 g	BM12	3
750 mL	970 g	BM13	4
1300 mL	1700 g	BM14	5
4200 mL	5460 g	BM15	6
6400 mL	8320 g	BM16	7
520 mL	680 g	BT1	8
1150 mL	1500 g	BT2½	9
3200 mL	4160 g	BT4	10
170 mL	220 g	BY1	11
170 mL	220 g	BF11	12



BORNA ELECTRONICS

 www.borna-co.com

 @bornarelay

 borna_electronics

 bornaelectronics

 relay@borna-co.com

 تهران، خیابان شهید رجایی
خیابان صنعت، شماره ۹
تلفن: ۶ - ۵۵۲۳۲۹۳۳
فکس: ۵۵۲۳۱۴۱۲



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



ISO 29001

HSE - MS



مدت‌هاست همراه صنعتیم...



لیست محصولات



لیست نمایندگان